EA758W－41A・EA758W－42A（LEDライト）取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

使用上の注意

- **電池はなるべく新しいものを使用し、新しい電池と古い電池の併用は避けてください。**
- **照度が高いので点灯中、直接レンズを見ないでください。**
- **強い衝撃を与えないでください。**
- **防水ですが、カバーを緩めると水が入ります。水中では絶対カバーを緩めないで下さい。**
- **長時間使用されない時は電池をはずしてください。**

◆ 仕様

・ボディーカラー…EA758W-41A：ブラック、EA758W-42A：イエロー
・光源…LED球（替球はありません）
・ボディー材質…ABS樹脂製
・電源…単2電池×3本（別売）
・防水性能…IPX7
・IECEX規格適合品

ITS11.0023 Ex ia IIC T4 Ga (Energizer E93), 145° C (Duracell MN14
Class I II III Div. 1 Groups ABCDFG Operating Temp. T4 (Energizer E93),
145° C (Duracell MN1400), T3 (Panasonic LR14)

◆電池の入れ方

①カバーを反時計方向にまわしてはずしてください。
②ライトユニットも引き抜きます。
③電池ホルダーを引き抜き、電池の＋・－の方向を確認の上、電池を正しく差込みます。
④電池ホルダーの金具と本体の溝を合わせて、本体に電池ホルダーを差し込みます。（下記写真参照）
⑤ユニットを戻し、カバーを取り付けます。

◆電池について

電池ケースに水が入った場合は、ショートや腐食を防ぐために、直ちに電池をはずし、全ての部品を乾かしてください。
しばらく使用しない時は電池の液漏れや腐食を避けるために電池を抜いておいてください。

◆ON/OFF

ライトカバー部分を時計方向に回しますと点灯します。
消灯する時は反時計方向にまわしてください。
念の為、反時計方向にさらに1回転させて確実に消灯させてから保管して下さい。
※注意：水中で使用する際は、必ず陸上でスイッチをONにしてから使用して下さい。
水中では絶対にOFFにしないで下さい。（カバーを緩めないで下さい。）

◆各部の名称

◆水素吸収剤

当商品はライトユニットにペレットがあります。
それらはバッテリーに欠陥や漏れがあったり、反対の極になっていたり、放電のし過ぎよって発生する
水素ガスを吸収します。
ペレットがダメージを受けたり、なくなった場合には直ちに使用を中止して下さい。
ライトを使用中にいかなるブランドの電池による欠陥があったり、人体に害を与えたとしても責任は負いません。
全ての箇所で、ダメージの恐れのある部分や、電池自体に漏れや腐食がないかチェックして交換してください。
人身事故につながる恐れがあります。スイッチをOFFにしてバッテリーが消耗しないようにしてください。
新しい、或は使っている電池にさびや漏れの兆し、外部からのダメージがないか常にチェックしてください。
疑いがあれば、使用を中止して下さい。

◆Oリングシールのメンテナンス

レンズのカバーをまっすぐにひっぱって本体からはずします。
均等にしっかりとOリングが本体と接触しているかチェックしてください。
断裂やギザギザがある場合はOリングが傷んでいますので速やかに交換してください。
Oリングにシリコングリースを塗る時、Oリングが本体と接している部分も塗ってください。
気体のスプレーシリコンは使わないでください。
必ず、グリース状のシリコンを使用し、量は控えめにして使用してください。

株式会社　エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀３－８－１４
TEL (06)6532-6226　FAX (06)6541-0929